

KASUTUSJUHE

Pinnakaitse- ja poleerimisvahend CleverCOAT PRO transpordi salongile



CleverCOAT PRO transpordi salongile - nanotehnoloogial põhinev pinda kaitsev poleerimisvahend plastikust, metallist ja kummist sisepindadele. Toote kujutab endast vedelat polümeeri, mille koostis sisaldab nanokomponente. Pinnakaitsevahend on kergelt pealekantav ja poleeritav, moodustab vastupidava, optiliselt läbipaistva kaitsekihi, mis takistab pinnal nakkuste levikut ning kaitseb pinda UV-kiirguse hävitava mõju eest. Töödeldud pindadel on ka suurenenud antistaatilised omadused. Kaitseefekti keskmine toimeaeg on 2 kuud. Kaitsevahend on kasutatav igal temperatuuril.


Kulu on ökonoomne (3-5 g/m²), ühest pudelist piisab 120-150m² pinna töötlemiseks. Kandke pinnale ilma üleliigsuseta. Enne kasutamist tutvuge kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega.

Selle tootega soovitatakse kasutada Nanoformula vabriku mikrokiust puhastus- ja poleerimislappe.


Säilivusaeg: 3 aastat alates valmistamise kuupäevast (pudelil). Sisaldab: isopropanool 1% -4%. Ärritab silmi. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega, vajadusel pöörduda arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas.




Vahendi kasutamisel tuleb vajaduse korral pind sobiva pesemisvahendiga eelnevalt puhastada. Raputage pudelit. Kandke väike kogus vahendit karvasele salvrätikule Cloth.Terry. Pärast kasutamist sulgeda päästik.




Jaotage vahend salvrätiku abil ühtlaselt kuivale pinnale. Ärge kandke vahendi ülejääke pinnale!




Oodata 3-5 minutit.



Eemaldada ülejäägid sama, eelnevalt kasutusel olnud puhastuslapiga.



Töödeldav pind poleerida nanoFormula.Cloth.Polish poleerimislapiga.



Pärast vahendi pinnale kandmist tuleb kahe esimese tunni jooksul vältida sellele vihma sattumist ja ning hoiduda pinna töötlemisest niiske salvrätikuga. Töödeldud pinnad omandavad parimad kaitseomadused 12 tundi pärast

pealekandmist.



hoiatus