

## CLEVERCOAT PRO ANTI-GRAFFITI

## CLEVERCOAT PRO ANTI-GRAFFITI – TÕHUS TOODE, MIS EEMALDAB GRAFFITI KERGE VAEVAGA:

Graffiti – laialdaselt levinud vandalismivorm – mida kohtab sageli hoonete fassaadidel, avalikes kohtades, elumajade trepikodades, samuti transpordivahendites ja ühistranspordi peatustes. Graffiti eemaldamisele kulub väga palju raha ja seepärast kasvab nõudlus selliste toodete järele, mis vähendavad oluliselt graffiti eemaldamisega seotud kulutusi.

## PINNAMODIFIKAATORITE ROLL GRAFFITIVASTASTES KATETES:

Graffiti eemaldamisel on suurepäraseks meetodiks tõk-kekihi kandmine pinnale. Graafilised joonistused, mis kantakse pindadele aerosoolvärvide, pliitsite või markeritega, jäävad tõkkehile, tänu millele ei puutu need põhipindadega kokku. Antud juhul esineb tõkkekiht „ohvrikatte” rollis. Selle saab eemaldada koos graffitiga ja põhipind jääb puhtaks. Graffitivastane kaitsevahend sisaldab kergesti eemaldatavaid pinnamodifikaatoreid, selliseid nagu vahad, mis annavadki pinnale kaitsvad omadused. Vahadel on omadus auru või kuuma vee (samuti teatud lahustite) toimel kergesti sulada. Eemaldamise protsess kiireneb ja lihtsustub, kui kasutada survevett või harja. Pärast seda, kui graffitivastane tõkkekiht on koos soovimatu graffitiga eemaldatud, tuleb peale kanda uus tõkkekiht.



## CLEVERCOAT PRO ANTI-GRAFFITI:

On vee baasil valmistatud kontsentreeritud tõkkekiht. See kujutab endast emulsiooni, mis sisaldab suures koguses tahket parafiini (vaha), millele on lisatud ränidioksiidi osakesi ja millel on järgmised omadused:

Omadused	Parameeter
Emulsiooni tüüp	Ei ole ioonilise sidemega
% mittelenduvaid komponente	50
Viskoossus (cPs)	< 200 (*)
pH	8
pH tööpiirkond	1–12

(\*) Spindel nr 2 kui on 60 p/min (ligikaudu 23 ° C)

## GRAFFITIVASTASE KAITSEVAHENDI CLEVERCOAT PRO OMADUSED:

- Ei sisalda APEO-d ega lahusteid.
- On lõhnatu.
- Omab kitsa jaotuspiirkonnaga väikeste mõõtmetega osakesi.
- Ei muuda kaitstava pinna värvust.
- Värvus muutub pärast kuivamist täielikult läbipaistvaks.
- On tugevate vetthülgavate omadustega .

## TOOTE KASUTAMINE:

CleverCOAT Pro anti-graffiti töötati välja silikooni baasil valmistatud kontsentraadi kujul, mida saab kanda erinevatele pindadele nagu näiteks betoon, telliskivi, krohv, looduskivi jne. Kasutatakse kontsentraadina, samuti ka CleverCOAT Pro anti-graffiti lahustamise teel erineva kontsentratsioonitasemega „ohvrikattest” tõkkehiki loomiseks. Tõkkehiki saab kergesti eemaldada suure survega kuuma veega, auruga või kuuma vee ja pintsliga abil.

## KAITSEVAHENDI KASUTAMINE BETOONPINDADEL:

Ka lahjendatud toode säilitab oma efektiivsuse. Graffitivastast kaitsevahendit CleverCOAT Pro anti-graffiti tuleb eel-

nevalt testida käesolevate tehniliste tingimustega vastavuses. Alati tuleb väikesel pinnal eelnevalt kontrollida, kas kaitsevahend sobib konkreetse pinna kaitsmiseks.

#### TÖKKEKIHI PEALEKANDMINE:

Graffitivastast kaitsevahendit CleverCOAT Pro anti-graffiti saab kasutada nii horisontaal- kui ka vertikaalpindadel, nii välisobjektidel kui ka siseruumides. Kasutada temperatuuril üle +5C kraadi.

Pealekandmiseks on soovitatav kasutada pintsli, rullikut või pihustit. Poorsete pindade korral tuleb kasutada baa-semulsiooni, siledate pindade korral on lubatud veega lahjendamine maksimaalselt vahekorras 1: 0,5. Lahjendamise aste määratakse kindlaks väikesel pinnal testides. Pinnale kantud tõkkekiht muutub pärast kuivamist läbipaistvaks. Kaitsevahendiga kaetud pinnad muutuvad hüdrofoobseteks.

- Keskmine materjalikulu on 100 g/m<sup>2</sup>.
- Kuivamisaeag sõltub ümbritseva keskkonna temperatuurist ja võib olla 2-12 tundi.

#### BARRIERI KINDLUSTUSE OMADUSED

- Kaitsevahendiga kaetud pinnad muutuvad hüdrofoobseteks.
- Vee neeldumine väheneb ligikaudu 150 korda. See võimaldab säilitada kaitsevahendiga töödeldud pinnal oma funktsionaalsed omadused kõige paremal viisil.
- Kaitsva tõkkekihi kaitseefekt püsib vähemalt 5 aastat. Kaitsva tõkkekihi teistkordne pealekandmine on soovitatav pärast selle perioodi möödumist või pärast graffiti eemaldamist.

#### GRAFFITI EEMALDAMINE:

Graffiti eemaldatakse koos tõkkekihiga suure survega kuuma vee või auru või kuuma vee ja pintsli abil. Pärast graffiti ja tõkkekihi eemaldamist tuleb puhastatud pinnad uuesti tõkkekihiga katta.

#### CLEVERCOAT PRO ANTI-GRAFFITI KOHTA LISATEAVE



CleverCOAT PRO anti-graffiti pakendamine  
Karp: 5 kanistrit.  
Suurus: 39cm x 28cm x 26cm.  
Kaal bruto: 17.10kg.

Kaubaalus: 60 karpi/300 kanistri  
Kaubaaluse neto/bruto: 1026kg/1051kg.  
Kaubaaluse suurus: 100cm x 120cm x 175cm

Efektive vahendi tööaeg: 5 aastat min.;  
Toodete kõlblikuaeg: 4 aastat alates valmistamise kuu-päevast originaalpakendis temperatuuridel üle +5 °C , vältida külmumist;

Pakendi standardne keel: eesti, inglise, vene;  
Eripakend: alates 500tk.

SAATMINE JA EKSPORT  
Mitte ohtlik transpordi puhul.  
Ekspordi HS kood: 38249993

